

## ЭВАКУАТОР ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-60-343-20-00-000

6 307 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4000

👤 Количество мест  
1+2

🚗 Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
7490

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ Добавлено, 30000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

4000

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

6

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G21B

Экологический класс

Евро-2

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид САТ                                                                                            | Электрическая лебедка                                                                               |
| Эвакуатор                                                                                          | -                                                                                                   |
| Гидравлическая лебедка                                                                             | Тяговое усилие лебедки, кг                                                                          |
| Vime EPN 4500 FN с поперечным перемечением                                                         | 4500,0                                                                                              |
| Длина троса, м                                                                                     | Задние аутригеры                                                                                    |
| 27,0                                                                                               | Имеются                                                                                             |
| Дополнительно                                                                                      | Устройство частичной погрузки                                                                       |
| ГАЗ-САЗ-393F0 инструментальный ящик,<br>противооткатные упоры-2ед., увязочные ремни<br>(Полипласт) | -                                                                                                   |
| Подсветка зоны погрузки                                                                            | Другое                                                                                              |
| Имеется                                                                                            | ГАЗ-САЗ-393F0. инструментальный ящик,<br>противооткатные упоры-2ед., увязочные ремни<br>(Полипласт) |

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм | Внутренняя ширина платформы, мм |
| 5700                           | 2300                            |
| Погрузочная длина, мм          |                                 |
| 5500                           |                                 |

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность, кг  
2737

ТИП ПЛАТФОРМЫ

Тип эвакуаторной платформы  
Сдвижная

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Крано-манипуляторная установка

Отсутствует